

ARCTIC DOOR

HLADIONIČKA AUTOMATSKA KLIZNA VRATA

Omogućuju jednostavno i sigurno otvaranje zahvaljujući senzorima pokreta i automatskoj kontroli s mogućnošću programiranja brzine.

PREDNOSTI

- Otporna na udarce
- Konstrukcija optimizirana za dugotrajnost i pouzdan rad

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	
RADNI TEMPERATURNI RASPON (+/-)	OD -24°C TO +70°C
DEBLJINA PANELA ZA POZITIVNO TEMPERATURNI PODRUČJE (+)	ISO 80 MM
DEBLJINA PANELA ZA NEGATIVNO TEMPERATURNI PODRUČJE (-)	ISO 120 MM
MAKSIMALNE DIMENZIJE VRATA	ŠIRINA 3000 MM × VISINA 4000 MM
IZRADA PO NARUDŽBI	MOGUĆNOST IZRADE NESTANDARDNIH DIMENZIJA U KORACIMA OD 100 MM



AUTOMATSKA KONTROLA SA SIGURNOSNIM SENZORIMA

- Radom automatskih kliznih vrata upravljaju senzori koji osiguravaju pravovremeno zaustavljanje vrata.
- Sigurnosni senzori na rubu vrata osiguravaju zaštitu u slučaju moguće prepreke na putu zatvaranja vrata (automatski se zatvaraju i vraćaju u početni položaj).

PRILAGODBA BRZINE OTVARANJA I AUTOMATSKOG ZATVARANJA

- Moguće je programirati brzinu otvaranja i zatvaranja te djelomičnog zatvaranja vrata, kao i trajanje intervala koliko vrata ostaju otvorena

prije automatskog zatvaranja.

STANDARDNA OPREMA

- Signalna svjetiljka
- Potzeni elektro prekidač smješten u unutarnjem dijelu rashladne komore
- FOTOSenzori za automatsko otvaranje vrata

DODATNE OPCIJE

- Daljinski upravljač
- Potzeni elektro prekidač smješten izvan rashladne komore
- Senzori pokreta



AUTOMATSKA KLIZNA VRATA